

С. М. П. (mirrored text)  
История создания (mirrored text)  
Достоинства (mirrored text)  
Преимущества (mirrored text)

**TERMINUS™** TM сертификат  
Московская обл. г. Электросталь, ул. Горького, д.32

# ПАСПОРТ

на полотенцесушитель электрический (ПСЭ)  
ТУ 3468-001-62448254-2005  
товар сертифицирован

История создания (mirrored text)  
Достоинства (mirrored text)  
Преимущества (mirrored text)  
История создания (mirrored text)  
Достоинства (mirrored text)  
Преимущества (mirrored text)

## 1. Назначение ПСЭ

ПСЭ предназначен для использования в бытовых условиях, как нагревательный прибор, приспособленный для просушки полотенец, а также обогрева ванн и душевых помещений.

## 2. Технические характеристики ПСЭ:

-по способу защиты от поражения электрическим током ПСЭ относится к I классу защиты;

-номинальное напряжение 220 В;

-номинальная частота электрического тока 50 Гц;

-номинальная потребляемая мощность 20Вт, 25 Вт, 30Вт, 40Вт, 50Вт, 60Вт, 65Вт, 70Вт, 75Вт (нужное подчеркнуть);

-степень защиты от проникновения воды IPX4 (брызгозащитенные);

-время нагрева ПСЭ зависит от мощности нагревательного элемента: 20-30 мин;

-нагревательный элемент ремонту не подлежит.

## 3. Способ установки ПСЭ

Монтировать и укреплять ПСЭ нужно в зависимости от модели и функциональных особенностей.

Инструкция по монтажу и установке - для каждой модели в отдельном приложении к паспорту изделия.

## 4. Правила эксплуатации ПСЭ и требования безопасности

Внимание:

-включение ПСЭ допустимо в электрическую сеть (200 В, 50Гц);

-вилку шнура питания включать в розетку обязательно оборудованную отдельным проводом заземления;

-запрещается самостоятельно разбирать ПСЭ;

-в период гарантийного срока замена неисправного нагревательного элемента, при выявлении товарного чека и паспорта изделия с отметкой о дате продажи производится заводом изготовителем;

-одна точка крепления ПСЭ может выдерживать вес не более 5 кг.

## 5. Комплектность

-полотенцесушитель электрический (ПСЭ) в сборе - 1 шт;

-узел крепления в зависимости от модели 2-4 комплекта;

-паспорт изделия - 1 шт;

-инструкция по монтажу и установке ПСЭ - 1 шт;

-упаковочная гара - 1 шт.

## 6. Свидетельство о приемке

Полотенцесушитель электрический соответствует требованиям технических условий

ТУ 3468-001-62448254-2005

штамп ОТК

Дата выпуска

№ 20\_\_ г.

7. Сведения об условиях транспортировки и хранения  
Транспортировка ПСЭ может осуществляться любым видом транспорта, предназначенным для перевозки такого типа грузов.  
При этом способ укладки, закрепления и транспортировки изделий не должны привести к нарушениям упаковки тары и других механических повреждений как упаковки, так и изделия.  
ПСЭ должен храниться в сухих закрытых помещениях в заводской упаковке.

Срок хранения 1 год с даты выпуска изделия.

ПСЭ могут храниться уложенными горизонтально в стопку, при этом высота стопки не должна превышать 1 м.

Во избежание повреждения поверхности ПСЭ и его шнура

электропитания механические воздействия на изделия не допустимы.

## 8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации ПСЭ 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем "инструкции по монтажу и установке ПСЭ", а также правил эксплуатации ПСЭ, транспортировки и хранения.

В случае возникновения неисправностей в течении гарантийного срока, ПСЭ подлежит возврату на завод изготовитель для определения причин и характера неисправности.

Возврат изделия осуществляется в полной комплектации.

В случае, если причиной неисправности явился заводской брак, то изделие может быть отремонтировано или обменено на новое.

Гарантийные обязательства аннулируются, если:

-нарушены правила транспортировки;

-нарушены условия хранения;

-нарушена и пришла в негодность заводская упаковка;

-изделие имеет механическое или иное повреждение;

-монтаж и подключение выполнены с нарушениями;

-причиной неисправности явились нарушения правил эксплуатации со стороны покупателя.